Спецификация

- 1/2.5" JX-K05 5Мп
- Разрешение 5MP
- Авторежим день/ночь
- Класс защиты IP67



Технические характеристики

Модель	Видеокамера Optimus AHD-H015.0(2.8)_V.4
Чувствительный элемент	1/2.5" JX-K05 5Мп
Разрешение	2608x1952 (5МП)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк, ч/б 0.001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	AHD/TVI – 5MP@20к/с, 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVI – 4MP@25к/с, 2MP@25к/с; CVBS(960H) @25к/с
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Джойстик на кабеле (OSD)	Нет
Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC)	Да

Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	6 Ик-диодов Array с линзами (до 30м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	450 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металл, пластик, IP67
Размеры	150x66x67мм / 170 г
Цвет	Белый с черной передней частью
Монтажная коробка	JB-05, PB-01

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметр